Filtre Monoblock breveté de CARBONIT®: Cartouche filtrante NFP Clario

CARBONIT
FILTER MADE IN GERMANY

Le NFP Clario combine un filtre fritté CARBONIT Monoblock avec un filtrage micro poreux de 0,15 µm dû à la membrane capillaire enroulée X-Flow.

Ainsi de fortes charges, accumulées dans le système, sont éliminées et emmagasinés de façon fiable. L'aération intégrée et le système innovatif de tourbillons permettent un maniement facile et une longue durée d'utilisation. Les minéraux dilués dans l'eau ne sont pas éliminés.

Données techniques

Les cartouches filtrantes de type **NFP Clario** sont idéales pour les faibles pressions et permettent de réduire les charges bactériennes.

La **membrane en fibres creuses X-Flow** ne correspond pas seulement aux normes standards américaines ANSI/NSF 61, mais elle répond aussi aux exigences européennes. La réduction des substances nocives du Monoblock NPG est contrôlé et certifié par le TÜV.

De plus, sécurité contrôlée d'après le droit allemand sur les denrées alimentaires et finition écophile des matières premières se reproduisant. Dimensions et joints du NFP Clario correspondent aux normes standards du marché.

Nutzungsdauer: La cartouche doit être changée après 6 mois (conformément aux normes DIN 1988). En principe, vous pouvez filtrer 5.000 litres durant cette période. Cependant un changement prématuré peut être nécessaire si le débit d'eau diminue sensiblement. Ce changement prématuré du filtre n'est pas dû à un défaut de fabrication, mais simplement l'indication d'une augmentation du nombre de fines particules en suspension dans l'eau non filtrée.

Unité de filtrage: env. 0,15 µm

Débit: env. 6-8 litres par minute (en fonction du boîtier de filtrage utilisé et de la pression hydraulique)

Température: Pour des raisons techniques, à employer uniquement avec de l'eau froide. A préserver du gel.

Les cartouches filtrantes NFP Clario de Carbonit Monoblock vont dans les appareils pour eau potable:

SAN**UNO** · **VARIO** · **DUO**

Innovationspreis Sachsen-Anhalt 2002

Prix de l'innovation - Saxe-Anhalt 2002

Grâce à ses dimensions normées, vous pouvez employer cette cartouche dans de nombreux boîtiers standard usuels.

Vous trouverez sous www.carbonit.com un résumé des **rapports les plus importants** ainsi que de **nombreuses informations complémentaires**.

TÜV

LES FILTRES DE CARBONIT: SURS ET AVANTAGEUX

Carbonit Filtertechnik GmbH · Industriestr. 2 · D-29410 Salzwedel - Dambeck · Allemagne · phone: +49 (0)39 035 9 55 - 0 · fax: +49 (0)39 035 9 55 - 242 · www.carbonit.com